



Specificaties Ledvance LED Paneel  
Compact Aluminium Wit 33W 3630lm -  
840 Koel Wit | 120x30cm - UGR < 19

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Artikelnummer    | 247004                     |
| EAN              | 4099854017209              |
| Fabrikantcode    | 4099854017209              |
| Merk             | Ledvance                   |
| Fabrikantnaam    | PL COMP 1200 V 33W 840 U19 |
| Garantie         | 5 jaar                     |
| Levensduur (uur) | 50000                      |
| Product Serie    | PANEL COMPACT              |

## Technische Informatie

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Technologie         | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)     | 2x36                        |
| Watt                | 33W                         |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                     |
| Dimbaar             | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode           | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur          | Wit                         |
| Kleurinstelling     | Enkele kleur                |

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Inclusief Lamp               | Ja                          |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 3630lm                      |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 110                         |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK02 - 0.20 Joule           |
| Armatuur Aansluiting         | Schroefaansluiting, 2-polig |
| Afwerking Reflector          | Mat                         |
| Type product                 | LED Panelen                 |

## Armatuur Informatie

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Montage                 | Inbouwmontage                   |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking      | PS (polystyreen)                |
| Bedrijfstemperatuur     | -10 to +45                      |
| Noodverlichting         | Geen Noodverlichting            |
| Kleur Armatuur          | Wit                             |
| Behuizing               | Aluminium                       |
| Kleur behuizing         | Wit                             |

## Afmetingen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x30cm |
| Lengte (mm)           | 1195     |
| Breedte (mm)          | 295      |
| Hoogte (mm)           | 34       |

**Sensor Informatie**  **Budgetprijzen** gegarandeerd  Tot 7 jaar **all-in garantie**

Sensortype



**Gemakkelijk** retourneren

Geen sensor 

**Duurzame LED** oplossingen